

Elektrisches Aufstelldach öffnen



- Schalten Sie die Zündung und das zentrale Bedienfeld ein.
- Öffnen Sie das Lamellenrollo.
- Tippen Sie das Menü Aufstelldach an.
- Drehen Sie den Knopf bis der Menüpunkt Öffnen blau Hinterlegt ist.
- Drücken Sie den Knopf bis eine Meldung im Display erscheint.
- Prüfen Sie außerhalb des Fahrzeuges, dass in alle Richtungen genügend Platz ist, um das Dach vollständig zu öffnen.
- Halten sie den Knopf erneut gedrückt bis das Dach ganz geöffnet ist.
- Warten Sie etwa 1 Sekunde und halten Sie den Knopf erneut gedrückt.

Wenn das Dach vollständig geöffnet ist, läuft der Motor noch ca. 3 Sekunden nach und schaltet dann selbst aus. Im Display erscheint ein grüner Haken neben dem geöffneten Aufstelldach.

- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn Kinder im Dachbett schlafen oder sich darin aufhalten, immer das Sicherheitsnetz montieren. Volkswagen Nutzfahrzeuge empfiehlt, keine Kleinkinder im Dachbett übernachten zu lassen.

Die Liegefläche des Dachbetts kann nach oben gedrückt werden, um eine größere Standhöhe zu erreichen. Das Dachbett wird in geöffneter Position durch Gasdruckfedern oben gehalten.

Elektrisches Aufstelldach schließen



- Schließen Sie alle Fenster im Faltenbalg des Aufstelldachs.
- Entfernen Sie ggf. das Sicherheitsnetz für Kinder.
- Klappen Sie die Liegefläche des Dachbetts nach unten.
- Achten Sie darauf, dass das Lamellenrollo geöffnet ist und bleibt.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Dachbett befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Matratze flach auf der oberen Liegefläche aufliegt.
- Ziehen Sie eingesteckte Geräte aus der 12-Volt-Steckdose im Dachrahmen heraus.
- Öffnen Sie mindestens eine windabgewandte Fahrzeugtür, um beim Schließen des Aufstelldachs keinen Überdruck im Fahrzeug zu erzeugen.
- Schalten Sie die Zündung und das zentrale Bedienfeld ein.
- Tippen Sie auf das Menü Aufstelldach.
- Drehen Sie den Knopf, bis der Menüpunkt Schließen blau hinterlegt ist.
- Halten Sie den Knopf gedrückt, bis nach wenigen Sekunden ein Sicherheitsstopp eintritt und eine Meldung im Display erscheint.
- Prüfen Sie außerhalb des Fahrzeuges, ob der Faltenbalg auf allen Fahrzeugseiten nach innen gezogen wird.
- Halten Sie den Knopf erneut gedrückt, bis das Aufstelldach vollständig geschlossen ist.
- Achten Sie bis zum Ende des Schließvorgangs darauf, dass der Faltenbalg nicht zwischen Fahrzeug und Dach eingeklemmt wird.

Wenn das Aufstelldach vollständig geschlossen ist, läuft der Motor noch etwa 3 Sekunden nach und schaltet sich dann selbstständig ab.

- Schließen Sie das Lamellenrollo und achten Sie darauf, dass der Faltenbalg nicht eingeklemmt wird.

WARNUNG

Unachtsames Hochklettern in das Dachbett oder Herunterklettern vom Dachbett kann schwere Verletzungen verursachen.

- Niemals auf die Armlehnen der Vordersitze oder die Kopfstützen treten oder sich daran abstützen.
- Niemals auf das geschlossene Lamellenrollo treten oder sich daran abstützen.
- Niemals aus dem Dachbett nach unten springen. Immer vorsichtig herunterklettern.
- Vor allem Kindern helfen, damit sie sicher nach oben und unten gelangen können.
- Niemals Kinder unbeaufsichtigt im Dachbett oder im Fahrzeug zurücklassen.

HINWEIS

Der unsachgemäße Umgang mit dem Aufstelldach kann das Aufstelldach oder andere Fahrzeugteile beschädigen.

- Vor dem Schließen des Aufstelldachs immer darauf achten, dass sich keine Gegenstände im Dachbett befinden, z. B. Bettdecken oder Kopfkissen.
- Beim Schließen des Aufstelldachs immer darauf achten, dass der Stoff des Faltenbalgs keinesfalls eingeklemmt wird.